

ITK - 2

Ispitna telefonska kombinacija sa linijskom int - vezom i pozivnikom



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ITK-2



- ✓ Linijska interfonska DUPLEX veza 28V-25mA, sa većinom komercijalnih telefonaskih aparata, i ispitnih uređaja koji su u upotrebi
- ✓ Naglavna slušalica sa FLEKSI mikrofonom
- ✓ Tone - Pulse biranje
- ✓ NAPONSKA ZAŠTITA ZA NAPON < 200 V
- ✓ STRUJNA ZAŠTITA ZA STRUJU > 70 mA
- ✓ Napon napajanja od 5,6 - 200 V
- ✓ Struja napajanja od 20 - 70 mA
- ✓ HOOK prekidač (telefon - zvono)
- ✓ TEL/INT prekidač (režim rada kao TEL ili INT)
- ✓ TONE taster (prelaz sa Pulse na Tone biranje)
- ✓ FLASH taster (trenutni prekid veze)
- ✓ REDIAL taster (ponavljanje zad. biranog broja)
- ✓ CALL taster pozivanje ZVONJENJEM (signal-30Hz 60-70vRMS)
- ✓ LED pokazivač TEL-INT (uključena INT veza)
- ✓ LED pokazivač CALL (generator zvona)
- ✓ LED pokazivač IN USE (priključenje na linijski napon telefonske linije ili interfonske veze)
- ✓ Automatska kontrola pojačanja u zavisnosti od struje napajanja
- ✓ Impulsno biranje 10 PPS
- ✓ Tonsko biranje 8 ton / sec
- ✓ Metalno kućište sa nosačem za nošenje na kaiš
- ✓ Nc baterija 12V 300 mA
- ✓ Nezavisni punjač Nc BAT. 12V >500mA (MINUS pol u sredini konektora)
- ✓ Dužina rada sa interfonskom vezom je 2-4h u zavisnosti od potrošnje drugog telefonskog aparata koji se koristi za ostvarenu vezu
- ✓ Dimenzije ITK - 2 bez naglavne slušalice: 155 x 70 x 45 mm

